

PRODUCTINFORMATIE

PRODUCTBLAD HM-PI-014-10/06

SOFTBLAST

Softblast bestaat uit een geselecteerd en op maat gezeefd mengsel van gemalen vruchtenpitten. Softblast korrels hebben een niet-schurende werking. De maatvoering van het te reinigen object wordt niet aangetast of opgeruwd.

KORRELVORM Kantig

AARD Inert

KLEUR Bruin

HARDHEID ca. 2.5 Mohs

STORTGEWICHT 0.7 kg/dm³

SOORTELIJK GEWICHT 0.95 kg/dm³

KORRELGROOTTE

12/3E	1.3	-	1.7	mm
12/3	1.0	-	1.7	mm
16/5	0.8	-	1.3	mm
3/6	0.45	-	1.0	mm
6/12	0.2	-	0.45	mm

VERPAKKING in zakken van 25 kg,
1000 kg op een pallet met krimpfolie

TOEPASSINGEN Softblast verwijdert harde ingebrande koolaanslag, welke achterblijft op motoronderdelen, zonder beschadiging van de ondergrond. Bij uitstek een straalmiddel voor het reinigen van delen waarbij handhaving van de maatvoering belangrijker is dan straalsnelheid, zoals motoronderdelen in de luchtvaartindustrie en automobiellindustrie; turbinebladen en het reinigen van spuitgietmallen.